

Specifikationer:

	WatchIN KI. 3	Industrial LuNAR KI. 3	LuNAR DT AM KI. 3	iWISE DT AM KI. 3	iWISE QUAD AM KI. 3	iWISE DT KI. 2	ZoDIAC PIR KI. 2
PD6662, EN50131-1, EN50131-2-x F & P	Klasse 3	Klasse 3 Under test	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 2
Bevægelses Genkendelses Teknologi	✓	-	-	-	-	-	-
Anti-Cloak™ Technology (ACT™)	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Intelligent Digital Signalbehandling og Frekvens Kompensation	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Digital Detektor med ægte Temperatur Kompensation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RISCO Group System Adresserbar Bus Detektor	✓	✓	-	Speciel model	Speciel model	-	-
Indbygget EOL modstande	Triple EOL	Triple EOL	Triple EOL	Triple EOL	Triple EOL	Dobbelt EOL	-
PIR Sensor	2 Dual element m/separate linser	3 Dual element	Dual element	Dual element	2 Dual element	Dual element	Dual element
Anti-Mask metode	4 Aktiv IR kanaler	3 Aktiv IR kanaler	Aktiv IR	Aktiv IR	Aktiv IR	-	-
Specielt	2 MW kanaler & 2 PIR kanaler	8.6m Loft	GreenLine ACT	GreenLine ACT	2 separate PIR	GreenLine ACT	-
Rækkevidde	25 m	18 m diameter	13 m diameter	15 m, 25 m	15 m	10m. 15 m. 25 m.	12 m
Dækningsvinkel	90°	360°	360°	100°	100°	100°	100°
Monteringshøjde	2,4 – 3,7 m	2,7 – 8,6 m	2,8 – 4 m	2,1 – 2,7m	2,1 – 2,7m	2,1 – 2,7m	2,1 – 2,5m



© RISCO Group 3/2008

Hvorfor nøjes med mindre end det bedste?



RISCO's nye detektorer nu F&P registeret

Enten dine detektorer opsættes i industrien, erhvervslivet eller institutioner, leverer Risco's nye F & P registrerede detektorer en pålidelig og fremragende løsning. Avanceret teknologi, optik og intelligent signalanalyse, giver de bedste resultater og er samtidig nemme at installere.



ProSec
Professional Security

Yderholmvej 59
4623 Lille Skensved
Tlf. 56 13 06 30
info@pro-sec.dk
www.pro-sec.dk

RISCO
GROUP
Creating Security Solutions.
With Care.

forsikring
& pension
Registreret



WatchIN™ Industrial Grade 3 Detector



Tilbyder overlegen detektering, og immunitet over for falske alarmer, specielt i ekstremt hårde miljøer såsom industri-haller med maskiner, byggepladser, skibsværfter og hangarer.

- 2 MW og 2 PIR kanaler
- Aktiv IR for Anti-Mask
- Dækningsområde 25m, vidvinkel
- Bevægelses genkendelse teknologi til at fjerne falske alarmer fra objekter, der flyttes sig ensformig
- MW Anti-Kollision tillader "ryg til ryg" eller "face to face" opsætning af detektorer.
- Gummimembran sikrer IP65 miljø:
 - Giver mulighed for installation i høj luftfugtighed fx i åbne haller m.m.
 - Sikrer indtrængning af støv partikler i almindelige industriområder
- Specielle filtre eliminerer falske alarmer fra billygter eller solstråler der genspejles fra metal overflader i produktion eller andre områder
- Arbejdstemperatur -30 ° C til + 60 ° C
- Omfatter standard monteringsbeslag og udskiftelig gardinlinse 27m
- Fjernkontrol & Diagnose via ProSYS Bus
- Indbygget EOL modstande, valg med jumper
- Valgfri option for kamera

RK325DT0000A	WatchIN KI. 3 DTAM med standard beslag og gardinlinse til udskiftning
RA300B00000A	Vægbeslag (for installation 90° på væg)
RA300P00000A	Stolpe adaptor
RA300C00000A	Rør adapter (bruges når ledninger fastgøres på væg, eller med stolpe adaptor når ledninger fastgøres på stolpe)
RA300SC0000A	Drejebeslag i metal rør (for brug, når ledninger er eksternt på væg og standard Med drejebeslag)

Bevægelses genkendelses teknologi

Bevægelses genkendelses teknologi bruger 2 MW kanaler til at genkende og udelukke objekter som bevæger sig ensformig i et mønster, men ikke flytter sig, som fx maskiner, eller persienner.



Industrial LuNAR™ Grade 3



Tager Intelligens til nye højder!

Den mest intelligente loftdetektor på markedet – med en unik tovejs-fjernbetjening, og en monteringshøjde op til 8.6m.

- Adresserbar Dual Teknologi med Anti-Cloak Teknologi (ACT™)
- Op til 8.6m monteringshøjde
- 360° med dækningsdiameter på 18 m
- 3 uafhængig justerbare PIR kanaler til kunde tilpasset dækning
- Aktiv IR Anti-Mask på alle 3 linser
- GreenLine option for styring af MW
- Fjernbetjening og diagnostik via ProSYS upload / download software eller via en tovejs fjernbetjening
- Indbygget EOL modstande, vælges med jumper

RK200DT0000A	Industrial LuNAR KI. 3 med ACT og GreenLine
RK200RC0000A	Industrial LuNAR fjernbetjening

Anti-Cloak™ Teknologi

Detekterer forsøg på tildækning af DT detektorer, med tøj, paraply m.m. Anti-Cloak Teknologi (ACT™) er en patenteret nyudvikling der medfører endnu større fordele ved kombi-detektorer, og samtidig reducerer ulemperne.

Green Line Teknologi

Miljøvenlig teknologi for DT (kombi) detektorer. Den grønne linje følger miljøvenlige retningslinjer ved at undgå udstråling, når alarmsystemet er frakoblet.



LuNAR™ LuNAR DT Grade 3



Den ideelle løsning til sikker overvågning af områder, hvor væg og hjørnemontering er uegnet. Kan bruges i kontorer, butikker og private hjem.

- 360° Lavprofil loftmontering kl. 3
- Dual MW og PIR teknologi
- Anti-Cloak Teknologi (ACT™)
- GreenLine slukker for MW når anlæg er frakoblet
- Aktiv IR Anti-Mask
- Indbygget EOL modstande, vælges med jumper
- Sabotage imod åbning og nedtagning
- Lavprofil design

RK150DTG300A	LuNAR DTAM KI. 3 med ACT og GreenLine
--------------	---------------------------------------

Aktiv IR for Anti-mask i DT og PIR detektorer

Giver udvidet sikkerhed mod maskering (afdækning) af detektoren. Aktiv IR teknologi overvåger konstant linsens gennemsigtighed og refleksioner tæt på linsen.

Intelligent Digital Signal-behandling

Giver mere en real-tids tilpasning af detekterings-grænseværdien i forhold til den hastighed, en person krydser PIR "strålen" med, snarere end en fabriksindstillet grænseværdi.



iWISE® iWISE DT AM Grade 3



iWISE DT AM detektorer er de ultimative bevægelsesdetektorer for professionelle installationer, der omfatter både Anti-Mask og Anti-Cloak teknologi og er installeret i tusindvis af steder over hele verden.

- Dual MW og PIR teknologi
- 15m eller 25m modeller
- Anti-Cloak Teknologi (ACT™)
- GreenLine option for styring af MW
- Aktiv IR Anti-Mask
- Indbygget EOL modstande, vælges med jumper
- Sabotage imod åbning og nedtagning
- Korridor og gardinlinser kan leveres



iWISE QUAD AM har to uafhængige dobbelt element PIR sensorer og digital signalbehandling, som leverer det højeste niveau af ydeevne og immunitet imod falsk alarm .

- 2 dual-element PIR sensorer
- Dækker 15m
- To uafhængige digitale signalbehandlingskanaler
- Aktiv IR Anti-mask
- Indbygget EOL modstande, valg med jumper
- Sabotage imod åbning og nedtagning

RK815DTG300B	iWISE DTAM KI. 3 – 15m
RK825DTG300B	iWISE DTAM KI. 3 – 25m
RK800Q0G300B	iWISE QUAD AM – kl. 3
RA91T000000A	iWISE væg beslag med sab.
RA910000000A	iWISE væg/hjørne beslag



iWISE® iWISE DT Grade 2



iWISE detektorer med indbygget Anti-Cloak™ Teknologi (ACT™) sikrer, at ingen indbrudstyv passerer uopdaget. ACT™ gør iWISE detektor serien et prima valg for erhvervs installationer eller barske beboelses installationer. Anti-Cloak™ Teknologien skifter automatisk fra kombi til enkelt-kanal MW, når forsøg på camouflering registreres.

- Anti-Cloak™ teknologi (patentanmeldt)
- Dækning op til 25m
- Besvær med angivelse
- Krybezone
- Microbølge rækkevidde justering
- Fleksibel installationshøjde op til 3.3m
- Lavt strømforbrug
- 30V / M RF immunitet
- Anti-fluorescerende interferens signal behandling
- Væg / hjørne eller loft drejebeslag
- Lang række linse (valgfrit)

RK810DTGL00A	iWISE DT 10m - KI. 2
RK815DTGL00A	iWISE DT 15m - KI. 2
RK825DTGL00A	iWISE DT 25m - KI. 2
RA91T000000A	iWISE væg beslag med sab.
RA910000000A	iWISE væg/hjørne beslag

Nye avancerede kombi-detektorer!

Med den nye generation af kombi-detektorer fra Risco, får det professionelle marked adgang til en helt ny teknologi, der ikke kun giver pålidelighed, med hensyn til fejllarmer, men også p.g.a. ACT effektivt højner sikkerheden for detektering. Fremtidens teknologi er til rådighed nu!



Digital ZODIAC™ PIR Grade 2

Digital Zodiac PRO er specielt designet til fremragende detektering og høj immunitet imod fejllarmer. De avancerede mikroprocessor gør det muligt for komplette software-drevet, rigtig digitale bevægelsesdetektering. Optimal installationen gør den let at bruge samt drejestol. Den interne kabel-kanalen gøre lednings installationen. Med optisk beskyttelse og hvidt lys beskyttelse af linsen forhindres falske alarmer.

- Dækningsområde 12x12m
- Mmicroprocessor-baseret signalbehandling
- Patenteret temperaturkompensation
- Forbedret immunitet mod falske alarmer
- Høj RFI immunitet
- Drejebeslag for væg og loft montering
- Valgbar pulstæller
- Hvidt lys beskyttelse
- Optisk beskyttelse af linse
- Mulighed for langtrækkende linse
- Intern kabelføring

RK410PR	ZODIAC PRO 12m - KI. 2
---------	------------------------